

GODKENDELSESINDEHAVER:


Blücher Metal A/S
Pugdølvej 1
DK-7480 Vildbjerg
Telefon: +45 99 92 08 00
Telefax: +45 97 13 33 50
Internet: www.blucher.dk

**Afløbsskål for bruseniche til gulve med PVC-belægning
WATERLINE SHOWER CHANNEL-VINYL
type 275.070.056.20, 275.080.056.20, 275.090.056.20 og
275.100.056.20
dim. 56 mm**

FABRIKAT:

Blücher Metal A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: BM
- Typebetegnelse
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

15 5060.007
15 5060.008
15 5060.009
15 5060.010

BEMÆRKNINGER:

De anførte betingelser om placering, montering og rensning er udformet under hensyntagen til, at ledninger, der føres i gulv og til gulv afløb, som regel ligger med ringe fald og let giver anledning til slam-aflejringer og dermed til ilde lugt i rummet, ligesom ledningerne har lettere ved at forstoppes.

KVALITETESKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Afløbsskålen monteres kun i forbindelse med afløb fra brusebad, hvor afløbet tilsluttes tilhørende P-vandlås, til et gulv afløb i samme rum eller til vandlås med demonterbar standrør.

Afløbsskålen er med krave og spændering med skruehuller til fastgørelse.

Afløbsskålen monteres i beton eller trægulve efter godkendelsesindehaverens anvisninger.

Ved tilslutning til gulv afløb skal afløbsrøret fra afløbsskålen til gulv afløbet i hele dets længde lægges med fald til gulv afløbet.

Ved tilslutning til P-vandlås placeres vandlåsen således, at denne er let tilgængelig for rensning. Afløbsskålen og afløbsrøret skal monteres, så de er let tilgængelige for rensning.

Afløbsskålen monteres i henhold til DS 432, Afløbsnormen og SBI-anvisning 252.

Montage af gulv afløbet skal udføres efter leverandørens forskrifter og anvisningerne i MK-godkendelse MK 7.21/1664.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Tilslutning:

Ved tilslutning til stikmuffesamlinger på plastrør anvendes den til plastrør hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Gennem afløbsskål, udtagelig vandlås og rist, kan der mindst afledes 0,74 l/s. Gennem afløbsskål, ø56/50 adapter, tilhørende P-vandlås og rist kan der mindst afledes 0,8 l/s.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Afløbsskålen er forsynet med en krave med rund kant, hvortil gulvbelægningen klæber og fastholdes ved hjælp af en spændering, som fastgøres med skruer der giver et jævnt fordelt pres på gulvbelægninger for at undgå revnedannelse. Kraven er forsynet med skruehuller for fastgørelse til gulvkonstruktion.

Afløbsskålen leveres uden rist.

Afløbsskålen produceres i længder på 700, 800, 900 og 1000 mm.

Materiale:

Rustfrit stål, type AISI304/EN1.4301.

Tilslutning:

Afløbsskålens udløb er med udvendig diameter 56 mm for stikmuffesamling på afløbsrør. Skålen leveres med P-vandlås med lodret indløb i dimension 56 mm. Afløbsskålen kan leveres uden rist, hulrist eller spalterist.